

**BEDÖMD  
ACCEPTERAD AV:**



**MATERIAL:**

Tillverkad i ABS plast med en gummipackning av EPDM

**ARBETSTEMPERATUR:**

Klarar temperaturer  
-50°C till 80°C

**MAX TRYCK:**

Klarar tryck upp till 2,5 bar

**STANDARER:**

- BS EN 295-4:2013
- WIS 4-41-01
- BS EN 681-1:1996

**VIKTIGT!**

Se till så att den avsmalnande kanten på gummipackningen inte fälls tillbaka när den trycks in i röret

**TILLBEHÖR:**

Smörjmedel krävs för installation.  
Se sid 379



**Fernco ICON Pushfit invändig koppling**

Invändig koppling för alla rörmaterial. Installeras där rörets yttre yta är oregelbunden eller otillgänglig och traditionella kopplingar därför inte kan användas. Smörjmedel appliceras på gummipackningen före montage.



Art. nr.	RSK nr.	DN	för rör ID mm
IC95P	311 43 46	95	93- 98
IC95-100P	311 43 47	95 / 100	93-98/99-103
IC95-150P	311 43 50	95 / 150*	93-98/148-153
IC100P	311 42 74	100	99-103
IC100-150P	311 43 51	100 / 150*	99-103/148-153
IC150P	311 42 75	150	148-153

\*excentrisk

