



MATERIAL:

- EPDM 50 ±5 Shore A
- Monteringsband syrafast stål 1.4401

ARBETSTEMPERATUR:

Max arbetstemperatur:
-50°C- +80°C

PÅ FÖRFRÅGAN:

Andra storlekar av IBECO radon- och vattentätning tillverkas på beställning och anpassas efter rörets YD.

IBECO radon- & vattentätningar LT

Betong förenas inte kemiskt med röret vid ingjutning och därför måste dessa ingjutningar tätas.

IBECO radon- & vattentätningar används till att täta runt rör som ingjutes i betong. Dessa tätningar monteras på röret och förhindrar därmed vatten och gas att krypa längs röret.

Användningsområden: t.ex. tankar, betongplattor, källare, brunnar, cisterner, diverse betongkonstruktioner etc.

- Syrafasta monteringsband
- För installation i trånga utrymmen
- För installationer med flera rör
- Klarar 5 bars vattentryck



Art. nr.	RSK nr.	DN	Spännvidd mm	Byggmått mm	Bredd mm	Maximalt åtdragningsmoment
IBRLT025	445 60 15	25	15-25			6 Nm
IBRLT032	445 60 16	32	26-33			6 Nm
IBRLT040	445 60 17	40	34-43			6 Nm
IBRLT050	445 60 18	50	44-56			6 Nm
IBRLT063	445 60 19	63	57-68			6 Nm
IBRLT075	445 60 20	75	69-83			6 Nm
IBRLT090	445 60 21	90	84-103			6 Nm
IBRLT110	445 60 22	110	104-118			6 Nm
IBRLT125	445 60 23	125	119-125			6 Nm
IBRLT140	445 60 24	140	134-150			6 Nm
IBRLT160	445 60 25	160	151-165			6 Nm
IBRLT175	445 60 26	175	166-190			6 Nm
IBRLT200	445 60 27	200	191-215			6 Nm
IBRLT225	445 60 28	225	216-240			6 Nm
IBRLT250	445 60 29	250	241-265			6 Nm
IBRLT275	445 60 30	275	266-290			6 Nm
IBRLT315	445 60 31	315	291-315			13 Nm
IBRLT325	445 60 32	325	316-340			13 Nm
IBRLT350	445 60 33	350	341-365			13 Nm
IBRLT375	445 60 34	375	366-390			13 Nm
IBRLT400	445 60 35	400	391-415			13 Nm
IBRLT425	445 60 36	425	416-440			13 Nm
IBRLT450	445 60 37	450	441-465			13 Nm
IBRLT475	445 60 38	475	466-490			13 Nm
IBRLT500	445 60 39	500	491-515			13 Nm
IBRLT525	445 60 40	525	516-540			13 Nm
IBRLT550	445 60 41	550	541-565			13 Nm
IBRLT575	445 60 42	575	566-590			13 Nm
IBRLT600	445 60 43	600	591-615			13 Nm
IBRLT630	445 60 44	630	616-640			13 Nm