



INGENJÖRSFIRMA F BERGLUND & CO AB

CHERNE PILLOW SHAPED RÖRPOPPAR FÖR GROVA DIMENSIONER

| Art nr | Användningsområde | | | Max tryck i ledningen | | Föreskrivet lufttryck i propp, Psi & Bar | Vikt, Lbs & kg | Längd - opumpad Tum & mm | Diameter - opumpad, Tum & mm | Storlek på pump ventil, tum | Genomföring, tum |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|--|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | DN Tum & mm | Min Diameter Tum & mm | Max Diameter Tum & mm | Luft, psi & Bar | Mvp Ft & mvp | | | | | | |
| 277 108 | 15" (375mm) | 14.7" (373mm) | 15.5" (394mm) | 15 psi (1bar) | 35 ft (11M) | 24 psi (1.65bar) | 7 lbs (3.2kg) | 42.5" (1080mm) | 12" (305mm) | 1/2" | EJ GENOMFÖRING |
| 277 118 | 18" (450mm) | 17.8" (451mm) | 18.8" (477mm) | 15 psi (1bar) | 35 ft (11M) | 24 psi (1.65bar) | 9 lbs (4.1kg) | 42.5" (1080mm) | 12" (305mm) | 1/2" | EJ GENOMFÖRING |
| 277 128 | 20" (500mm) | 19.6" (498mm) | 20.7" (526mm) | 13 psi (.9bar) | 30 ft (9.1M) | 18 psi (1.24bar) | 12 lbs (5.5kg) | 42.5" (1080mm) | 12" (305mm) | 1/2" | EJ GENOMFÖRING |
| 277 134 | 21" (525mm) | 20.6" (523mm) | 21.8" (554mm) | 13 psi (.9bar) | 30 ft (9.1M) | 18 psi (1.24bar) | 14 lbs (6.4kg) | 42.5" (1080mm) | 12" (305mm) | 1/2" | EJ GENOMFÖRING |
| 277 142 | 24" (600mm) | 23.5" (597mm) | 25.2" (641mm) | 11 psi (.76bar) | 25 ft (7.6M) | 18 psi (1.24bar) | 16 lbs (7.3kg) | 66" (1676mm) | 12" (305mm) | 1/2" | EJ GENOMFÖRING |
| 277 150 | 27" (700mm) | 26.5" (673mm) | 28.2" (717mm) | 11 psi (.76bar) | 25 ft (7.6M) | 18 psi (1.24bar) | 18 lbs (8.2kg) | 66" (1676mm) | 12" (305mm) | 1/2" | EJ GENOMFÖRING |
| 277 169 | 30" (750mm) | 29.4" (747mm) | 31.25" (794mm) | 11 psi (.76bar) | 25 ft (7.6M) | 18 psi (1.24bar) | 20 lbs (9.1kg) | 66" (1676mm) | 12" (305mm) | 1/2" | EJ GENOMFÖRING |
| 277 177 | 33" (900mm) | 32.3" (820mm) | 34.25" (870mm) | 8.7 psi (.61bar) | 20 ft (6.1M) | 13 psi (.9bar) | 22 lbs (9.9kg) | 95" (2413mm) | 12" (305mm) | 1/2" | EJ GENOMFÖRING |
| 277 185 | 36" (900mm) | 35.3" (896mm) | 37.5" (953mm) | 8.7 psi (.61bar) | 20 ft (6.1M) | 13 psi (.9bar) | 32 lbs (14.5kg) | 95" (2413mm) | 12" (305mm) | 1/2" | EJ GENOMFÖRING |
| 277 193 | 42" (1050mm) | 41.2" (1046mm) | 43.7" (1111mm) | 7.8 psi (.55bar) | 18 ft (5.5M) | 12 psi (.8bar) | 36 lbs (16.4kg) | 95" (2413mm) | 12" (305mm) | 1/2" | EJ GENOMFÖRING |
| 277 207 | 48" (1200mm) | 47.04" (1195mm) | 50" (1270mm) | 5.6 psi (.4bar) | 13 ft (4M) | 12 psi (.8bar) | 41 lbs (18.6kg) | 95" (2413mm) | 12" (305mm) | 1/2" | EJ GENOMFÖRING |
| 277 215 | 54" (1400mm) | 52.92" (1344mm) | 56" (1422mm) | 5.6 psi (.4bar) | 13 ft (4M) | 10 psi (.7bar) | 48 lbs (21.8kg) | 95" (2413mm) | 15" (381mm) | 1/2" | EJ GENOMFÖRING |
| 277 223 | 60" (1500mm) | 58.8" (1494mm) | 62" (1575mm) | 5.6 psi (.4bar) | 13 ft (4M) | 10 psi (.7bar) | 64 lbs (29.1kg) | 126" (3200mm) | 15" (381mm) | 1/2" | EJ GENOMFÖRING |
| 277 231 | 66" (1675mm) | 64.68" (1643mm) | 68" (1727mm) | 3.5 psi (.24bar) | 8 ft (2.4M) | 8 psi (.55bar) | 70 lbs (31.8kg) | 126" (3200mm) | 15" (381mm) | 1/2" | EJ GENOMFÖRING |
| Urethane Muni-Balls® | | | | | | | | | | | |
| 266 027 | 30" (750mm) | 29.4" (747mm) | 31.25" (794mm) | 11 psi (.76bar) | 25 ft (7.6M) | 18 psi (1.24bar) | 55 lbs (25kg) | 66" (1676mm) | 12" (305mm) | 1/2" | 2 1/2" |
| 266 035 | 33" (900mm) | 32.3" (820mm) | 34.25" (870mm) | 8.7 psi (.61bar) | 20 ft (6.1M) | 13 psi (.9bar) | 57 lbs (25.9kg) | 95" (2413mm) | 12" (305mm) | 1/2" | 2 1/2" |
| 266 043 | 36" (900mm) | 35.3" (896mm) | 37.5" (953mm) | 8.7 psi (.61bar) | 20 ft (6.1M) | 13 psi (.9bar) | 67 lbs (30.4kg) | 95" (2413mm) | 12" (305mm) | 1/2" | 2 1/2" |
| 266 051 | 42" (1067mm) | 41.2" (1046mm) | 43.7" (1111mm) | 7.8 psi (.55bar) | 18 ft (5.5M) | 12 psi (.8bar) | 68 lbs (30.8kg) | 95" (2413mm) | 12" (305mm) | 1/2" | 2 1/2" |
| 266 078 | 48" (1200mm) | 47.04" (1195mm) | 50" (1270mm) | 5.6 psi (.4bar) | 13 ft (4M) | 12 psi (.8bar) | 70 lbs (31.2kg) | 95" (2413mm) | 12" (305mm) | 1/2" | 2 1/2" |
| 266 086 | 54" (1375mm) | 52.92" (1344mm) | 56" (1422mm) | 5.6 psi (.4bar) | 13 ft (4M) | 10 psi (.7bar) | 105 lbs (47kg) | 95" (2413mm) | 15" (381mm) | 1/2" | 2 1/2" |
| 266 094 | 60" (1525mm) | 58.8" (1494mm) | 62" (1575mm) | 5.6 psi (.4bar) | 13 ft (4M) | 10 psi (.7bar) | 125 lbs (56.7kg) | 126" (3200mm) | 15" (381mm) | 1/2" | 2 1/2" |
| 266 108 | 66" (1675mm) | 64.68" (1643mm) | 68" (1727mm) | 3.5 psi (.24bar) | 8 ft (2.4M) | 8 psi (.55bar) | 130 lbs (58.9kg) | 126" (3200mm) | 15" (381mm) | 1/2" | 2 1/2" |
| 008948 | Art nr reparationskit | | | | | | | | | | |

ADRESS - ADDRESS

Söpnarbyvägen 14
784 72 Borlänge
SWEDEN

TELEFON - PHONE

0243 681 10
Int +46 243 681 10

TELEFAX

0243 79 30 45
Int +46 243 79 30 45

E-MAIL

Info@ibeco.se

INTERNET

www.ibeco.se