



INGENJÖRSFIRMA F BERGLUND & CO AB

CHERNE PILLOW SHAPED RÖRPOPPAR FÖR GROVA DIMENSIONER

Art nr	Användningsområde			Max tryck i ledningen		Föreskrivet lufttryck i propp, Psi & Bar	Vikt, Lbs & kg	Längd - opumpad Tum & mm	Diameter - opumpad, Tum & mm	Storlek på pump ventil, tum	Genomföring, tum
	DN Tum & mm	Min Diameter Tum & mm	Max Diameter Tum & mm	Luft, psi & Bar	Mvp Ft & mvp						
277 108	15" (375mm)	14.7" (373mm)	15.5" (394mm)	15 psi (1bar)	35 ft (11M)	24 psi (1.65bar)	7 lbs (3.2kg)	42.5" (1080mm)	12" (305mm)	1/2"	EJ GENOMFÖRING
277 118	18" (450mm)	17.8" (451mm)	18.8" (477mm)	15 psi (1bar)	35 ft (11M)	24 psi (1.65bar)	9 lbs (4.1kg)	42.5" (1080mm)	12" (305mm)	1/2"	EJ GENOMFÖRING
277 128	20" (500mm)	19.6" (498mm)	20.7" (526mm)	13 psi (.9bar)	30 ft (9.1M)	18 psi (1.24bar)	12 lbs (5.5kg)	42.5" (1080mm)	12" (305mm)	1/2"	EJ GENOMFÖRING
277 134	21" (525mm)	20.6" (523mm)	21.8" (554mm)	13 psi (.9bar)	30 ft (9.1M)	18 psi (1.24bar)	14 lbs (6.4kg)	42.5" (1080mm)	12" (305mm)	1/2"	EJ GENOMFÖRING
277 142	24" (600mm)	23.5" (597mm)	25.2" (641mm)	11 psi (.76bar)	25 ft (7.6M)	18 psi (1.24bar)	16 lbs (7.3kg)	66" (1676mm)	12" (305mm)	1/2"	EJ GENOMFÖRING
277 150	27" (700mm)	26.5" (673mm)	28.2" (717mm)	11 psi (.76bar)	25 ft (7.6M)	18 psi (1.24bar)	18 lbs (8.2kg)	66" (1676mm)	12" (305mm)	1/2"	EJ GENOMFÖRING
277 169	30" (750mm)	29.4" (747mm)	31.25" (794mm)	11 psi (.76bar)	25 ft (7.6M)	18 psi (1.24bar)	20 lbs (9.1kg)	66" (1676mm)	12" (305mm)	1/2"	EJ GENOMFÖRING
277 177	33" (900mm)	32.3" (820mm)	34.25" (870mm)	8.7 psi (.61bar)	20 ft (6.1M)	13 psi (.9bar)	22 lbs (9.9kg)	95" (2413mm)	12" (305mm)	1/2"	EJ GENOMFÖRING
277 185	36" (900mm)	35.3" (896mm)	37.5" (953mm)	8.7 psi (.61bar)	20 ft (6.1M)	13 psi (.9bar)	32 lbs (14.5kg)	95" (2413mm)	12" (305mm)	1/2"	EJ GENOMFÖRING
277 193	42" (1050mm)	41.2" (1046mm)	43.7" (1111mm)	7.8 psi (.55bar)	18 ft (5.5M)	12 psi (.8bar)	36 lbs (16.4kg)	95" (2413mm)	12" (305mm)	1/2"	EJ GENOMFÖRING
277 207	48" (1200mm)	47.04" (1195mm)	50" (1270mm)	5.6 psi (.4bar)	13 ft (4M)	12 psi (.8bar)	41 lbs (18.6kg)	95" (2413mm)	12" (305mm)	1/2"	EJ GENOMFÖRING
277 215	54" (1400mm)	52.92" (1344mm)	56" (1422mm)	5.6 psi (.4bar)	13 ft (4M)	10 psi (.7bar)	48 lbs (21.8kg)	95" (2413mm)	15" (381mm)	1/2"	EJ GENOMFÖRING
277 223	60" (1500mm)	58.8" (1494mm)	62" (1575mm)	5.6 psi (.4bar)	13 ft (4M)	10 psi (.7bar)	64 lbs (29.1kg)	126" (3200mm)	15" (381mm)	1/2"	EJ GENOMFÖRING
277 231	66" (1675mm)	64.68" (1643mm)	68" (1727mm)	3.5 psi (.24bar)	8 ft (2.4M)	8 psi (.55bar)	70 lbs (31.8kg)	126" (3200mm)	15" (381mm)	1/2"	EJ GENOMFÖRING
Urethane Muni-Balls®											
266 027	30" (750mm)	29.4" (747mm)	31.25" (794mm)	11 psi (.76bar)	25 ft (7.6M)	18 psi (1.24bar)	55 lbs (25kg)	66" (1676mm)	12" (305mm)	1/2"	2 1/2"
266 035	33" (900mm)	32.3" (820mm)	34.25" (870mm)	8.7 psi (.61bar)	20 ft (6.1M)	13 psi (.9bar)	57 lbs (25.9kg)	95" (2413mm)	12" (305mm)	1/2"	2 1/2"
266 043	36" (900mm)	35.3" (896mm)	37.5" (953mm)	8.7 psi (.61bar)	20 ft (6.1M)	13 psi (.9bar)	67 lbs (30.4kg)	95" (2413mm)	12" (305mm)	1/2"	2 1/2"
266 051	42" (1067mm)	41.2" (1046mm)	43.7" (1111mm)	7.8 psi (.55bar)	18 ft (5.5M)	12 psi (.8bar)	68 lbs (30.8kg)	95" (2413mm)	12" (305mm)	1/2"	2 1/2"
266 078	48" (1200mm)	47.04" (1195mm)	50" (1270mm)	5.6 psi (.4bar)	13 ft (4M)	12 psi (.8bar)	70 lbs (31.2kg)	95" (2413mm)	12" (305mm)	1/2"	2 1/2"
266 086	54" (1375mm)	52.92" (1344mm)	56" (1422mm)	5.6 psi (.4bar)	13 ft (4M)	10 psi (.7bar)	105 lbs (47kg)	95" (2413mm)	15" (381mm)	1/2"	2 1/2"
266 094	60" (1525mm)	58.8" (1494mm)	62" (1575mm)	5.6 psi (.4bar)	13 ft (4M)	10 psi (.7bar)	125 lbs (56.7kg)	126" (3200mm)	15" (381mm)	1/2"	2 1/2"
266 108	66" (1675mm)	64.68" (1643mm)	68" (1727mm)	3.5 psi (.24bar)	8 ft (2.4M)	8 psi (.55bar)	130 lbs (58.9kg)	126" (3200mm)	15" (381mm)	1/2"	2 1/2"
008948	Art nr reparationskit										

ADRESS - ADDRESS

Söpnarbyvägen 14
784 72 Borlänge
SWEDEN

TELEFON - PHONE

0243 681 10
Int +46 243 681 10

TELEFAX

0243 79 30 45
Int +46 243 79 30 45

E-MAIL

Info@ibeco.se

INTERNET

www.ibeco.se