

## Mek propp i stål med dubbla tätningssringar



### Genomföring - 15mm

<u>Art Nummer</u>	<u>DN</u>	<u>Arb område Min</u>	<u>Arb område Max</u>	<u>Max tryck i ledningen Bar</u>	<u>Vikt</u>
76012	40mm	36mm	52mm	2,1	250 grams
76022	50mm	50mm	63mm	2,1	280 grams
76032	65mm	61mm	82mm	2,1	460 grams
76042	75mm	73mm	92mm	1,4	490 grams
76052	90mm	85mm	102mm	1,05	680 grams
76062	100mm	94mm	110mm	0,7	700 grams
76072	115mm	116mm	133mm	0,7	1.1 kilos
76082	125mm	126mm	142mm	0,7	1.2 kilos
76092	150mm	141mm	165mm	0,7	1.5 kilos


### Genomföring- 25mm

<u>Art Nummer</u>	<u>DN</u>	<u>Arb område Min</u>	<u>Arb område Max</u>	<u>Max tryck i ledningen Bar</u>	<u>Vikt</u>
76542	175mm	168mm	196mm	0,5	2.6 kilos
76552	200mm	187mm	215mm	0,5	2.7 kilos
76562	225mm	215mm	241mm	0,5	3.4 kilos
76572	250mm	241mm	270mm	0,5	4.9 kilos
76582	300mm	295mm	325mm	0,5	6.7 kilos
76592	350mm	344mm	388mm	0,35	11.4 kilos
76602	375mm	363mm	410mm	0,35	12.2 kilos
76612	400mm	388mm	434mm	0,35	13.9 kilos

### Genomföring - 50mm

<u>Art Nummer</u>	<u>DN</u>	<u>Arb område Min</u>	<u>Arb område Max</u>	<u>Max tryck i ledningen Bar</u>	<u>Vikt</u>
76632	450mm	440mm	493mm	0,35	18.5 kilos

## Mek propp i aluminium med enkel tätningring DN40-600



### Genomföring - 15mm

<u>Art Nummer</u>	<u>DN</u>	<u>Arb område Min</u>	<u>Arb område Max</u>	<u>Max tryck i ledningen Bar</u>	<u>Vikt</u>
71011	40mm	37mm	53mm	2,1	150 grams
71021	50mm	48mm	62mm	2,1	190 grams
71031	65mm	60mm	78mm	2,1	240 grams
71041	75mm	70mm	89mm	1,4	250 grams
71051	90mm	80mm	107mm	1,05	340 grams
71061	100mm	94mm	113mm	0,7	340 grams
71071	115mm	106mm	123mm	0,7	510 grams
71081	125mm	122mm	142mm	0,7	740 grams
71091	150mm	147mm	170mm	0,7	670 grams


### Genomföring- 25mm

<u>Art Nummer</u>	<u>DN</u>	<u>Arb område Min</u>	<u>Arb område Max</u>	<u>Max tryck i ledningen Bar</u>	<u>Vikt</u>
72051	200mm	187mm	219mm	0,5	1.5 kilos
72061	225mm	219mm	245mm	0,5	2.0 kilos
72071	250mm	238mm	272mm	0,5	2.5 kilos
72075	275mm	270mm	310mm	0,5	3.5 kilos
72081	300mm	296mm	327mm	0,5	3.8 kilos
72090/1	325mm	328mm	355mm	0,35	4.9 kiols
72091	350mm	345mm	395mm	0,35	6.7 kilos
72101	375mm	367mm	416mm	0,35	5.5 kilos
72111	400mm	389mm	430mm	0,35	6.2 kilos

### Genomföring- 50mm

<u>Art Nummer</u>	<u>DN</u>	<u>Arb område Min</u>	<u>Arb område Max</u>	<u>Max tryck i ledningen Bar</u>	<u>Vikt</u>
72131	450mm	436mm	486mm	0,35	9.0 kilos
72142	500mm	496mm	539mm	0,35	15.0 kilos
72152	525mm	521mm	573mm	0,21	16.0 kilos
72162	600mm	585mm	630mm	0,21	17.0 kilos

## Mek propp i nylon med enkel tätningring DN50-150



### Genomföring - 15mm

<u>Art Nummer</u>	<u>DN</u>	<u>Arb område Min</u>	<u>Arb område Max</u>	<u>Max tryck i ledningen Bar</u>	<u>Vikt</u>
74021	50mm	50mm	62mm	1,4	70 grams
74031	65mm	61mm	82mm	1,4	95grams
74041	75mm	72mm	86mm	0,85	110 grams
74051	90mm	85mm	102mm	0,85	140grams
74061	100mm	94mm	110mm	0,35	150 grams
74091	150mm	142mm	168mm	0,35	320 grams

Mek propp – gjutet material med flera åtdragningspunkter. En tätningring.  
DN 425-1000. Grövre dim –upp till DN3000 - på förfrågan.



### Genomföring – 50mm

<u>Art Nummer</u>	<u>DN</u>	<u>Arb område Min</u>	<u>Arb område Max</u>	<u>Max tryck i ledningen Bar</u>	<u>Vikt</u>
73912	425mm	411mm	456mm	0,35	8.6 kilos
73631	450mm	440mm	493mm	0,35	9.0 kilos
73916	475mm	464mm	503mm	0,35	9.7 kilos
73918	500mm	483mm	525mm	0,35	10.5 kilos
73920	525mm	510mm	552mm	0,21	11.2 kilos
73922	550mm	532mm	581mm	0,21	12.0 kilos
73924	575mm	570mm	613mm	0,21	13.0 kilos
73926	600mm	585mm	628mm	0,21	16.0 kilos
73928	625mm	618mm	665mm	0,21	18.0 kilos
73930	650mm	640mm	670mm	0,21	19.0 kilos
73932	675mm	664mm	710mm	0,21	20.2 kilos
73934	700mm	686mm	733mm	0,21	21.2 kilos
73936	725mm	710mm	755mm	0,21	26.0 kilos

ADRESS – ADDRESS

Söpnarbyvägen 14  
784 72 Borlänge  
SWEDEN

TELEFON - PHONE

0243 681 10  
Int +46 243 681 10

TELEFAX

0243 79 30 45  
Int +46 243 79 30 45

E-MAIL

[Info@ibeco.se](mailto:Info@ibeco.se)

INTERNET

[www.ibeco.se](http://www.ibeco.se)

73938	750mm	736mm	780mm	0,21	27.0 kilos
73940	775mm	755mm	810mm	0,21	28 kiols
73942	800mm	786mm	832mm	0,21	29.5 kilos
73944	825mm	820mm	858mm	0,21	30.8 kilos
73950	900mm	895mm	931mm	0,21	36.2 kilos
73954	1000mm	975mm	1035mm	0,21	42.0 kilos