

PÅ FÖRFRÅGAN:

- Andra material
- Andra höjder
- Andra anslutningar

IBECO Spolpost i trumma med betäckning

Spolpost med PE50 anslutning och självdränerande servisventil. Spolposten är inbyggd i 315-trumma med teleskoprör och 40-tons körbar betäckning märkt SP i locket.

Dräneringsanslutning PE50

Utløppskoppling typ klokoppling 32

Spolposten levereras i en enhet för ett smidigt montage på arbetsplatsen. Spolposten har låg vikt och monteras utan lyfthjälp.

Dräneringsanslutning 50 kan fås i olika riktningar om så önskas.

Spolpost kan levereras med höjd upp till sex meter.

Styrplåt i rostfritt utförande för fixering av garnityr och utløppskoppling.



Art.nr	RSK nr.		Längd mm	Teleskopiområde mm
SP-1500	422 70 74	IBECO spolpost Dy50mm, dränerad	1500	1350-1650
SP-2000	422 70 75	IBECO spolpost Dy50mm, dränerad	2000	1850-2150
SP-2200	422 70 76	IBECO spolpost Dy50mm, dränerad	2200	2050-2350
SP-adapter		Adapter till utløppskopplingar		
4211010	103 08 97	Utløppskoppling Typ A (gäng)		
4211011	103 08 98	Utløppskoppling Typ B (bajonett)		
4211012	103 09 00	Utløppskoppling Typ C (Billman)		
4211013	421 10 13	Utløppskoppling Typ Atlas		



A-Koppling



B-Koppling



C-Koppling



Atlas-Koppling

