

PÅ FÖRFRÅGAN:

- Andra storlekar



IBECO Skarvtätning

Stoppar grundvattensinfiltrering i rör och brunnar. Genom att täta t.ex skarvarna mellan betongringar i brunnar minskar grundvatteninfiltrationen, vilket frigör kapacitet i rörsnätet.

Tätningen är tillverkad av 203 mm högkvalitativt gummi, och uppfyller eller överstiger de fysiska kraven i ASTM C-923. Expansionsbandet är i rostfritt stål och uppfyller eller överstiger ASTM A-240, Typ 304-standard.

- Ger vattentätet och flexibilitet
- Minskar mängden regnvatten i avloppssystemen.
- Enkelt installerad mekaniskt på insidan av befintliga rör och brunnar- inga primers, inga tejper
- Mekanisk tätning, ej kemisk
- Återanvändbar
- Klarar förskjutningar och diameterskillnad.
- Stora miljöbesparingar då reningsverk ej renar redan rent regnvatten



IBECO Skarvtätning

Art.nr	DN	Längd mm	Antal band	Beskrivning
IBS-400	400	203	2	
IBS-500	500	203	2	
IBS-600	600	203	2	
IBS-700	700	203	2	
IBS-800	800	203	2	
IBS-900	900	203	2	
IBS-1000	1000	203	2	
IBS-1100	1100	203	2	
IBS-1200	1200	203	2	
E-LSS				Montageverktyg för IBS & LSS
H-LSS				Demonteringverktyg för IBS & LSS

