

ALTERNATIV:

- Stängd
- Öppen

TIPS!

- Skyddsmanschetterna anpassas för att passa varje applikation
- I applikationer där en absolut vattentät lösning krävs, kontakta IBECO

PÅ FÖRFRÅGAN:

Andra modeller



IBECO skyddsmanschetter

IBECO skyddsmanschetter används med fördel som övergång mellan skyddsrör och mediarör.

Vi anpassar manschetterna efter kundens behov. Detta gör att vi alltid kan leverera en manschett som passar. Skyddsmanschetterna klarar stora skillnader i ytterdiametrar, till exempel är 875 mm ner till 350 mm inga problem.

IBECO skyddsmanschetter finns i två versioner, Typ-C som monteras på skyddsröret innan montage och Typ-CO som kan monteras i efterhand då rören är på plats. Typ-CO limmas ihop av kunden och vi tillhandahåller naturligtvis lim och pensel anpassade för detta ändamål.

Observera att denna typ av öppen (CO) skyddsmanschett rekommenderas i fall där man vill förhindra att schaktmassor kommer in i ledningen.

- Anpassas efter specifik dimension
- Tillverkas av neoprene
- Finns som öppen modell (Typ-CO) som kan eftermonteras på röret



Art. nr.	Spännvidd mm	Material	Beskrivning
Typ-CO	Enligt rör YD	Neopren	Öppen
Typ-C	Enligt rör YD	Neopren	Stängd



IBECO stängd manschett typ AKT/AWM

Art. nr.	RSK nr.	Typ	För skyddsrör mm	För mediarör mm	Material	Beskrivning
IP-C-135-110x020	247 09 29	AKT	135- 110	110- 20	EPDM	Stängd
IP-C-215-165x020	247 09 30	AKT	215- 165	165- 20	EPDM	Stängd
IP-C-320-270x063	247 09 31	AWM	320- 270	270- 63	EPDM	Stängd
IP-C-402-350x080	247 09 32	AWM	402- 350	350- 80	EPDM	Stängd
IP-C-610-508x160	247 09 33	AWM	610- 508	508- 160	EPDM	Stängd
IP-C-810-710x273	247 09 34	AWM	810- 710	710- 273	EPDM	Stängd

