



MATERIAL:

- Koppling: Fern-Flex™
- Monteringsband: syrafast stål EN1.4404

ARBETSTEMPERATUR:

Max arbetstemperatur: 50°C

PÅ FÖRFRÅGAN:

Andra storlekar

TILLBEHÖR:

Verktyg till Fernco kopplingar, se sid 390



Packningar till Ultra Rib 2, se sid 31



HITTA RÄTT KOPPLING:



PRODUKTVÄLJAREN



www.findmy.fernco.se

Fernco flexibla rördelar

Fernco flexibla rördelar är speciellt framtagna för att sammankoppla rör av olika material och storlekar i självfallssystem som till exempel avloppssystem.

Rördelarna är tillverkade av den patentskyddade elastomerblandningen, Fern-Flex™ med monteringsband tillverkade av syrafast stål.

Flexibiliteten i Fern-Flex™ materialet underlättar installation och ger en säker tätning mot infiltration och exfiltration på alla rörtyper så som till exempel, PVC, PE, koppar, stål, gjutjärn/segjärn.

Fern-Flex™ materialet möjliggör att Fernco flexibla rördelar är läck- och rötsäkra med hög resistans mot kemikalier, ultraviolett strålning, mögel och gaser i avloppssystem.



Fernco flexibla knärör

Art. nr.	RSK nr.	DN	Spännvidd mm	Hylsa mm	Maximalt åtdragningsmoment
QL150	310 95 77	40	40- 48	8	6Nm
QL200	310 95 78	50	50- 63	8	6Nm
QL300	310 95 79	75	80- 90	8	6Nm
QL400	310 95 80	100	98- 112	8	6Nm



Fernco flexibla t-rör

Art. nr.	RSK nr.	DN	Spännvidd mm	Hylsa mm	Maximalt åtdragningsmoment
QT150	310 95 69	40	40- 48	8	6Nm
QT200	310 95 70	50	50- 63	8	6Nm
QT300	310 95 71	75	80- 90	8	6Nm
QT400	310 95 72	100	98- 112	8	6Nm



Fernco bussningar

För flexibla knärör och flexibla t-rör

Art. nr.	RSK nr.	DN	Dimension mm
QB150/125	310 96 24	40	40 x 48
QB215	310 95 81	50	48 x 60
QB32	310 95 82	75	60 x 85
QB43	310 95 83	100	85 x 112

MATERIAL:

- Koppling: Fern-Flex™
- Monteringsband: syrafast stål EN1.4404

ARBETSTEMPERATUR:

Max arbetstemperatur: 50°C

MAX TRYCK:

0,3 bar

TILLBEHÖR:

Verktyg till Fernco kopplingar, se sid 390



Packningar till Ultra Rib 2, se sid 31



Fernco flexibla ändhuvar

Art. nr.	RSK nr.	DN	Spännvidd mm	Hylsa mm	Maximalt åtdragningsmoment
QC102	310 95 93	50	55- 60	8	6Nm
2CI	310 95 94	65	61- 71	8	6Nm
QC103	310 95 95	75	75- 85	8	6Nm
3CI	310 95 96	80	88- 100	8	6Nm
QC104	310 95 97	100	108- 114	8	6Nm
4CI	310 95 98	125	115- 125	8	6Nm
QC105	310 95 99	140	135- 146	8	6Nm
QC106	310 96 00	150	155- 162	8	6Nm
6CI	310 96 01	175	170- 181	8	6Nm
QC108	310 96 02	200	200- 225	8	6Nm
8CI	310 96 03	225	223- 239	8	6Nm
9CI	310 96 04	250	243- 257	8	6Nm
10CI	310 96 05	280	268- 280	8	6Nm
12CI	310 96 06	300	315- 334	8	6Nm
14CI	310 96 07	350	350- 364	8	6Nm

Fernco donut

För invändigt montage i befintlig muff



Art. nr.	RSK nr.	ID mm	YD mm	Exempel på passande övergångar
FE610-403	310 66 33	110	190- 200	Äldre betong 150- Plast 110
FE610-603	310 66 34	160	190- 200	Äldre betong 150- Plast 160
FE638-403	310 66 35	110	205- 215	Ny betong 150- Plast 110
FE638-603	310 66 32	160	205- 215	Ny betong 150- Plast 160

Fernco rullring

För invändigt montage i rör



Art. nr.	RSK nr.	ID mm	YD mm
BR-64	310 96 25	110	145