

**PÅ FÖRFRÅGAN:**

- Andra material
- Andra höjder
- Andra anslutningar

## IBECO Spolpost i trumma med betäckning

Spolpost med PE50 anslutning och självdränerande servisventil. Spolposten är inbyggd i 315-trumma med teleskoprör och 40-tons körbar betäckning märkt SP i locket.

Dräneringsanslutning PE50

Utloppskoppling typ klokoppling 32

Spolposten levereras i en enhet för ett smidigt montage på arbetsplatsen. Spolposten har låg vikt och monteras utan lyfthjälp.

Dräneringsanslutning 50 kan fås i olika riktningar om så önskas.

Spolpost kan levereras med höjd upp till sex meter.

Styrplåt i rostfritt utförande för fixering av garnityr och utloppskoppling.



| Art.nr     | RSK nr.   |                                  | Längd<br>mm | Teleskopiområde<br>mm |
|------------|-----------|----------------------------------|-------------|-----------------------|
| SP-1500    | 422 70 74 | IBECO spolpost Dy50mm, dränerad  | 1500        | 1350-1650             |
| SP-2000    | 422 70 75 | IBECO spolpost Dy50mm, dränerad  | 2000        | 1850-2150             |
| SP-2200    | 422 70 76 | IBECO spolpost Dy50mm, dränerad  | 2200        | 2050-2350             |
| SP-adapter |           | Adapter till utloppskopplingar   |             |                       |
| 4211010    | 103 08 97 | Utloppskoppling Typ A (gång)     |             |                       |
| 4211011    | 103 08 98 | Utloppskoppling Typ B (bajonett) |             |                       |
| 4211012    | 103 09 00 | Utloppskoppling Typ C (Billman)  |             |                       |
| 4211013    | 421 10 13 | Utloppskoppling Typ Atlas        |             |                       |



A-Koppling



B-Koppling



C-Koppling



Atlas-Koppling