



MATERIAL:

- Segjärn EN-GJS-500
DIN EN 1563
- Packning av EPDM med
CE-märkning EN 681-1
- Bultar av rostfri A2 kvalitet
EN 10088-1
- Korrosionsskydd: Epoxy
DIN 30677, enligt GSK
(RAL GZ662)

ARBETSTEMPERATUR:

Upp till 70°C

PÅ FÖRFRÅGAN

Tätning i NBR/SBR, med
CE-märkning

TIPS:

IBECO tillverkar också
specialanpassade
anbörningssadlar i rostfri
plåt efter behov som kan vara
utrustade med till exempel
fläns, gängat uttag eller som
sadelgrenrör i 90 eller 45
grader.



GODKÄNNANDEN:



Anbörningssadlar för plaströr

Anbörningssadel med gängad anslutning.
Fem o-ringar säkerställer en effektiv tätning.



För under tryck

Trycklös

RSK nr. under tryck	RSK nr. trycklös	För rör YD mm	Ansl.	Arbets- tryck	Längd mm
	221 49 29	50	inv. G20	16 bar	100
	221 49 30	50	inv. G25	16 bar	100
	221 49 31	50	inv. G32	16 bar	100
	221 49 32	50	inv. G40	16 bar	100
221 48 51		63	inv. G15	16 bar	100
221 48 52	221 49 33	63	inv. G20	16 bar	100
221 48 53	221 49 34	63	inv. G25	16 bar	100
221 48 54	221 49 35	63	inv. G32	16 bar	100
221 48 55	221 49 36	63	inv. G40	16 bar	100
221 48 56	221 49 37	63	inv. G50	16 bar	100
221 48 57		75	inv. G15	16 bar	120
221 48 58	221 49 38	75	inv. G20	16 bar	120
221 48 59	221 49 39	75	inv. G25	16 bar	120
221 48 60	221 49 40	75	inv. G32	16 bar	120
221 48 61	221 49 41	75	inv. G40	16 bar	120
221 48 62	221 49 42	75	inv. G50	16 bar	120
221 48 63		90	inv. G15	16 bar	120
221 48 64	221 49 43	90	inv. G20	16 bar	120
221 48 65	221 49 44	90	inv. G25	16 bar	120
221 48 66	221 49 45	90	inv. G32	16 bar	120
221 48 67	221 49 46	90	inv. G40	16 bar	120
221 48 68	221 49 47	90	inv. G50	16 bar	120
	221 49 48	90	inv. G65	16 bar	120
221 48 69		110	inv. G15	16 bar	140
221 48 70	221 49 49	110	inv. G20	16 bar	140
221 48 71	221 49 50	110	inv. G25	16 bar	140
221 48 72	221 49 51	110	inv. G32	16 bar	140
221 48 73	221 49 52	110	inv. G40	16 bar	140
221 48 74	221 49 53	110	inv. G50	16 bar	140
	221 49 54	110	inv. G65	16 bar	140
	221 49 55	110	inv. G80	16 bar	140
221 48 75		125	inv. G15	16 bar	160
221 48 76	221 49 56	125	inv. G20	16 bar	160
221 48 77	221 49 57	125	inv. G25	16 bar	160
221 48 78	221 49 58	125	inv. G32	16 bar	160
221 48 79	221 49 59	125	inv. G40	16 bar	160
221 48 80	221 49 60	125	inv. G50	16 bar	160
	221 49 61	125	inv. G65	16 bar	160
	221 49 62	125	inv. G80	16 bar	160
221 48 81		140	inv. G15	16 bar	160
221 48 82	221 49 63	140	inv. G20	16 bar	160
221 48 83	221 49 64	140	inv. G25	16 bar	160
221 48 84	221 49 65	140	inv. G32	16 bar	160
221 48 85	221 49 66	140	inv. G40	16 bar	160
221 48 86	221 49 67	140	inv. G50	16 bar	160
	221 49 68	140	inv. G65	16 bar	160
	221 49 69	140	inv. G80	16 bar	160

fortsätter...

... fortsättning

MATERIAL:

- Segjärn EN-GJS-500
DIN EN 1563
- Packning av EPDM med
CE-märkning EN 681-1
- Muttrar och bultar av
rostfri A2 kvalitet
EN 10088-1
- Korrosionsskydd: Epoxy
DIN 30677, enligt GSK
(RAL GZ662)

ARBETSTEMPERATUR:

Upp till 70°C

PÅ FÖRFRÅGAN

Tätning i NBR/SBR, med
CE-märkning

TIPS:

IBECO tillverkar också
specialanpassade
anbörningssadlar i rostfri
plåt efter behov som kan vara
utrustade med till exempel
fläns, gängat uttag eller som
sadelgrenrör i 90 eller 45
grader.



GODKÄNNANDEN:



RSK nr. under tryck	RSK nr. trycklös	För rör YD mm	Ansl.	Arbets- tryck	Längd mm
221 48 87		160	inv. G15	16	170
221 48 88	221 49 70	160	inv. G20	16	170
221 48 89	221 49 71	160	inv. G25	16	170
221 48 90	221 49 72	160	inv. G32	16	170
221 48 91	221 49 73	160	inv. G40	16	170
221 48 92	221 49 74	160	inv. G50	16	170
	221 49 75	160	inv. G65	16	170
	221 49 76	160	inv. G80	16	170
221 48 93		200	inv. G15	16	200
221 48 94	221 49 77	200	inv. G20	16	200
221 48 95	221 49 78	200	inv. G25	16	200
221 48 96	221 49 79	200	inv. G32	16	200
221 48 97	221 49 80	200	inv. G40	16	200
221 48 98	221 49 81	200	inv. G50	16	200
	221 49 82	200	inv. G65	16	200
	221 49 83	200	inv. G80	16	200
221 48 99		225	inv. G15	16	200
221 49 00	221 49 84	225	inv. G20	16	200
221 49 01	221 49 85	225	inv. G25	16	200
221 49 02	221 49 86	225	inv. G32	16	200
221 49 03	221 49 87	225	inv. G40	16	200
221 49 04	221 49 88	225	inv. G50	16	200
	221 49 89	225	inv. G65	16	200
	221 49 90	225	inv. G80	16	200
221 49 05		250	inv. G15	16	200
221 49 06	221 49 91	250	inv. G20	16	200
221 49 07	221 49 92	250	inv. G25	16	200
221 49 08	221 49 93	250	inv. G32	16	200
221 49 09	221 49 94	250	inv. G40	16	200
221 49 10	221 49 95	250	inv. G50	16	200
	221 49 96	250	inv. G65	16	200
	221 49 97	250	inv. G80	16	200
221 49 11		280	inv. G15	16	200
221 49 12	221 49 98	280	inv. G20	16	200
221 49 13	221 49 99	280	inv. G25	16	200
221 49 14	221 50 00	280	inv. G32	16	200
221 49 15	221 50 01	280	inv. G40	16	200
221 49 16	221 50 02	280	inv. G50	16	200
	221 50 03	280	inv. G65	16	200
	221 50 04	280	inv. G80	16	200
221 49 17		315	inv. G15	16	200
221 49 18	221 50 05	315	inv. G20	16	200
221 49 19	221 50 06	315	inv. G25	16	200
221 49 20	221 50 07	315	inv. G32	16	200
221 49 21	221 50 08	315	inv. G40	16	200
221 49 22	221 50 09	315	inv. G50	16	200
	221 50 10	315	inv. G65	16	200
	221 50 11	315	inv. G80	16	200
221 49 23		400	inv. G15	16	200
221 49 24	221 50 12	400	inv. G20	16	200
221 49 25	221 50 13	400	inv. G25	16	200
221 49 26	221 50 14	400	inv. G32	16	200
221 49 27	221 50 15	400	inv. G40	16	200
221 49 28	221 50 16	400	inv. G50	16	200
	221 50 17	400	inv. G65	16	200
	221 50 18	400	inv. G80	16	200



MATERIAL:

- Segjärn EN-GJS-500
DIN EN 1563
- Korrosionsskydd: Epoxy
DIN 30677, enligt GSK
(RAL GZ662)

ARBETSTEMPERATUR:

Upp till 70°C

PÅ FÖRFRÅGAN

Tätning i NBR/SBR, med
CE-märkning

Fucoli-Somepal anbörningsnipplar

Anbörningsnippel för användning tillsammans med sadel eller reparationsmuff för att göra anbörning under tryck.



För tryck upp till PN16

Art. nr.	RSK nr.	Sadel	Anslutning	Vikt kg	
10480460	221 48 44	utv. R50	inv. G15	1,3	
10480461	221 48 45	utv. R50	inv. G20	1,3	
10480462	221 48 46	utv. R50	inv. G25	1,6	
10480463	221 48 47	utv. R50	inv. G32	1,6	
10480464	221 48 48	utv. R50	inv. G40	1,6	
10480465	221 48 49	utv. R50	inv. G50	1,5	



Fucoli-Somepal 08.101 avstängningsspade/bleck

Art. nr.	RSK nr.	Beskrivning
10480466	221 48 50	Avstängningsspade/bleck till Fucoli-Somepal 08.101 anbörningsnipplar

GODKÄNNANDEN:

