

**RS1, SR2 och RS3
TILLGÄNGLIGA SOM:**



MATERIAL:

- Rostfritt stål 1.4301
- Packning: EPDM

PÅ FÖRFRÅGAN:

- Syrafast stål
- Större dimensioner
- Andra spännvidder
- Andra bygglängder
- NBR packning
- Viton packning
- Gångat eller flänsat uttag

IBECO RS rostfria reparationsmuffar

IBECO rostfria reparationsmuffar är tillverkade av kraftig rostfri plåt, packningen har en infälld och fastvulkaniserad plåt vid övergången mellan bultförbanden. Alla svetsfogar är passiviserade.

Packningen som sitter inuti runt hela reparationsmuffen är tillverkad av EPDM.

För att underlätta installationen har IBECO rostfria reparationsmuffar låg vikt samt att bultarna är teflonbelagda och hörnen är avrundade för att förebygga skärningsolyckor.

- Rostfri plåt
- Passiviserade svetsfogar
- Teflonbelagda rostfria bultar och muttrar
- Packning av EPDM gummi
- NBR mot förfrågan

IBECO RS0 rostfria minimuffar, DN15 - DN50

Enkelbandsutförande; tätningsyta på 360 grader



RSK nr.	DN	Spännvidd mm	Längd mm
109 93 18	15	19- 23	75
103 97 98	15	19- 23	100
109 93 19	15	19- 23	150
109 93 20	20	25- 29	75
103 98 00	20	25- 29	100
109 93 21	20	25- 29	150
109 93 22	25	32- 36	75
103 98 01	25	32- 36	100
109 93 23	25	32- 36	150
109 93 24	32	40- 44	75
103 98 02	32	40- 44	100
109 93 25	32	40- 44	150
109 93 26	40	46- 50	75
103 98 03	40	46- 50	100
109 93 27	40	46- 50	150
109 93 28	50	60- 64	75
109 92 41	50	60- 64	100
109 93 29	50	60- 64	150

IBECO RS1 rostfria reparationsmuffar, DN40 - DN65

Enkelbandsutförande; tätningsyta på 360 grader



RSK nr.	DN	Spännvidd mm	Längd mm	Vikt kg
114 08 50	40	52- 59	150	
114 08 51	40	52- 59	200	
114 08 52	40	52- 59	250	
114 08 53	50	57- 64	150	
114 08 54	50	57- 64	200	
114 08 55	50	57- 64	250	
114 08 56	50	60- 67	150	
114 08 57	50	60- 67	200	
114 08 58	50	60- 67	250	

fortsätter...

GODKÄNNANDEN:



RS1, SR2 och RS3
TILLGÄNGLIGA SOM:



MATERIAL:

- Rostfritt stål 1.4301
- Packning: EPDM.

PÅ FÖRFRÅGAN:

- Syrafast stål
- Större dimensioner
- Andra spännvidder
- Andra bygglängder
- NBR packning
- Viton packning

GODKÄNNANDEN:



...fortsättning

IBECO RS1 rostfria reparationsmuffar, DN40 - DN65

RSK nr.	DN	Spännvidd	Längd	Vikt	
		mm	mm	kg	
114 08 59	50	63- 70	150		
114 08 60	50	63- 70	200		
114 08 61	50	63- 70	250		
114 08 62	65	67- 74	150		
114 08 63	65	67- 74	200		
114 08 64	65	67- 74	250		
114 08 65	65	70- 77	150		
114 08 66	65	70- 77	200		
114 08 67	65	70- 77	250		
114 08 68	65	75- 82	150		
114 08 69	65	75- 82	200		
114 08 70	65	75- 82	250		



IBECO RS2 rostfria reparationsmuffar, DN80 - DN1500

Dubbelbandsutförande; tätningssyta på 360 grader

RSK nr.	DN	Spännvidd	Längd
		mm	mm
114 08 71	80	88- 110	200
114 08 72	80	88- 110	250
114 08 73	80	88- 110	300
114 08 74	80	88- 110	400
114 08 75	90	98- 118	200
114 08 76	90	98- 118	250
114 08 77	90	98- 118	300
114 08 78	90	98- 118	400
114 08 79	100	108- 128	200
114 08 80	100	108- 128	250
114 08 81	100	108- 128	300
114 08 82	100	108- 128	400
114 08 83	115	112- 132	200
114 08 84	115	112- 132	250
114 08 85	115	112- 132	300
114 08 86	115	112- 132	400
114 08 87	115	120- 140	200
114 08 88	115	120- 140	250
114 08 89	115	120- 140	300
114 08 90	115	120- 140	400
114 08 91	150	140- 160	200
114 08 92	150	140- 160	250
114 08 93	150	140- 160	300
114 08 94	150	140- 160	400



fortsätter...



RS1, SR2 och RS3
TILLGÄNGLIGA SOM:



MATERIAL:

- Rostfritt stål 1.4301
- Packning: EPDM.

PÅ FÖRFRÅGAN:

- Syrafast stål
- Större dimensioner
- Andra spännvidder
- Andra bygglängder
- NBR packning
- Viton packning

IBECO RS2 rostfria reparationsmuffar, DN80 - DN1500

RSK nr.	DN	Spännvidd	Längd
		mm	mm
114 08 95	150	160- 180	200
114 08 96	150	160- 180	250
114 08 97	150	160- 180	300
114 08 98	150	160- 180	400
114 08 99	150	167- 187	200
114 09 00	150	167- 187	250
114 09 01	150	167- 187	300
114 09 02	150	167- 187	400
114 09 03	150	172- 192	200
114 09 04	150	172- 192	250
114 09 05	150	172- 192	300
114 09 06	150	172- 192	400
114 09 07	150	195- 215	250
114 09 08	150	195- 215	300
114 09 09	150	195- 215	400
114 09 10	200	215- 235	250
114 09 11	200	215- 235	300
114 09 12	200	215- 235	400
114 09 13	200	225- 245	250
114 09 14	200	225- 245	300
114 09 15	200	225- 245	400
114 09 16	200	240- 260	250
114 09 17	200	240- 260	300
114 09 18	200	240- 260	400
114 09 19	250	270- 290	250
114 09 20	250	270- 290	300
114 09 21	250	270- 290	400
114 09 22	250	280- 300	300
114 09 23	250	280- 300	400
114 09 24	250	280- 300	500
114 09 25	300	310- 330	300
114 09 26	300	310- 330	400
114 09 27	300	310- 330	500
114 09 28	300	315- 335	300
114 09 29	300	315- 335	400
114 09 30	300	315- 335	500
114 09 31	350	336- 356	400
114 09 32	350	336- 356	500
114 09 33	350	376- 396	400
114 09 34	350	376- 396	500
114 09 35	400	400- 420	400
114 09 36	400	400- 420	500
114 09 37	400	420- 440	400
114 09 38	400	420- 440	500
114 09 39	400	420- 440	600

GODKÄNNANDEN:



RS1, SR2 och RS3
TILLGÄNGLIGA SOM:



MATERIAL:

- Rostfritt stål 1.4301
- Packning: EPDM.

PÅ FÖRFRÅGAN:

- Syrafast stål
- Större dimensioner
- Andra spännvidder
- Andra bygglängder
- NBR packning
- Viton packning

ARTIKELNUMMER- NYCKEL:

Bygg artikelnummer
enl nedan:

YYY=DN-avstick (3 siffror)

XXX=bygglängd (3 siffror)

Exempel SPV 88-110

DN 50 i längd 300mm =


RS2-088-110-050-300

GODKÄNNANDEN:



IBECO RS2 rostfria reparationsmuffar

Med gängat avstick



Art. nr.	RSK nr.	DN	Avstick	Spännvidd mm	Längd mm
RS2-088-110-2	109 91 07	80	inv. G50	88- 110	300
RS2-098-118-2	109 91 08	90	inv. G50	98- 118	300
RS2-108-128-2	109 91 09	100	inv. G50	108- 128	300
RS2-112-132-2	109 91 10	115	inv. G50	112- 132	300
RS2-120-140-2	109 91 11	115	inv. G50	120- 140	300
RS2-140-160-2	109 91 12	150	inv. G50	140- 160	300
RS2-160-180-2	109 91 13	150	inv. G50	160- 180	300
RS2-167-187-2	109 91 14	150	inv. G50	167- 187	300
RS2-172-192-2	109 91 15	150	inv. G50	172- 192	300
RS2-195-215-2	109 91 16	150	inv. G50	195- 215	300
RS2-215-235-2	109 91 17	200	inv. G50	215- 235	300
RS2-225-245-2	109 91 18	200	inv. G50	225- 245	300
RS2-240-260-2	109 91 19	200	inv. G50	240- 260	300
RS2-270-290-2	109 91 20	250	inv. G50	270- 290	300
RS2-280-300-2	109 91 21	250	inv. G50	280- 300	300
RS2-310-330-2	109 91 22	300	inv. G50	310- 330	300
RS2-315-335-2	109 91 23	300	inv. G50	315- 335	300
RS2-336-356-2	109 91 24	350	inv. G50	336- 356	400
RS2-376-396-2	109 91 25	350	inv. G50	376- 396	400
RS2-400-420-2	109 91 26	400	inv. G50	400- 420	400
RS2-420-440-2	109 91 27	400	inv. G50	420- 440	400



IBECO RS2 rostfria reparationsmuffar

Med flänsat avstick, PN10

SPV mm	Rör DN	Art.nr se artikelnummernyckel	Möjliga flänsavstick DN	Möjlig bygglängd mm
88-110	80	RS2-088-110-YYY-XXX	50	300, 400, 500, 600, 700
98-118	90	RS2-098-118-YYY-XXX	50, 65, 80, 100	300, 400, 500, 600, 700
108-128	100	RS2-108-128-YYY-XXX	50, 65, 80, 100	300, 400, 500, 600, 700
112-132	100	RS2-112-132-YYY-XXX	50, 65, 80, 100	300, 400, 500, 600, 700
120-140	125	RS2-120-140-YYY-XXX	50, 65, 80, 100	300, 400, 500, 600, 700
140-160	150	RS2-140-160-YYY-XXX	50, 65, 80, 100	300, 400, 500, 600, 700
160-180	150	RS2-160-180-YYY-XXX	50, 65, 80, 100, 150	300, 400, 500, 600, 700
167-187	150	RS2-167-187-YYY-XXX	50, 65, 80, 100, 150	300, 400, 500, 600, 700
172-192	150	RS2-172-192-YYY-XXX	50, 65, 80, 100, 125, 150	300, 400, 500, 600, 700
195-215	150	RS2-195-215-YYY-XXX	50, 65, 80, 100, 125, 150	300, 400, 500, 600, 700
215-235	200	RS2-215-235-YYY-XXX	50, 65, 80, 100, 125, 150, 200	300, 400, 500, 600, 700
225-245	200	RS2-225-245-YYY-XXX	50, 65, 80, 100, 125, 150, 200	300, 400, 500, 600, 700
240-260	200	RS2-240-260-YYY-XXX	50, 65, 80, 100, 125, 150, 200	300, 400, 500, 600, 700
270-290	250	RS2-270-290-YYY-XXX	50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250	300, 400, 500, 600, 700
280-300	250	RS2-280-300-YYY-XXX	50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250	300, 400, 500, 600, 700
310-330	300	RS2-310-330-YYY-XXX	50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250	300, 400, 500, 600, 700
315-335	300	RS2-315-335-YYY-XXX	50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250	300, 400, 500, 600, 700
336-356	350	RS2-336-356-YYY-XXX	50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250	300, 400, 500, 600, 700
376-396	350	RS2-376-396-YYY-XXX	50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350	300, 400, 500, 600, 700
400-420	400	RS2-400-420-YYY-XXX	50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350	300, 400, 500, 600, 700
420-440	400	RS2-420-440-YYY-XXX	50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350	300, 400, 500, 600, 700